

Серия Change

R410A

INVERTER
Consumes less energy, more comfort

Energy
Efficiency
Class
A+

Премиум-класс



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

G¹⁰ Inverter



Инверторный компрессор G10



Многоскоростной вентилятор



Низкое энергопотребление



Автоматическая работа



Интеллектуальная разморозка



Ночной режим



«Теплый» старт



Очистка воздуха



Направляемый воздушный поток



Система самоочистки



Информативный дисплей



Таймер



Дисплей с часами



Режим «Турбо»



Самодиагностика



Авторестарт



Блокировка пульта



Бесшумная работа



Низко-температурный обогрев

Серия Change

Модель			GWH18KG-K3DNA5E	GWH24KG-K3DNA5A
Функция			Охл./Обогрев	Охл./Обогрев
Производительность	Охл.	Вт	5300 (1050~6500)	6450 (1500~7000)
	Обогрев	Вт	5700 (1000~7000)	7000 (1200~7800)
Козф. энергоэффективности EER/COP			3.3/3.5	3.25/3.62
Электропитание			Ф, В, Гц	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охл.	Вт	1600 (400~2500)	1900 (350~2500)
	Обогрев	Вт	1600 (350~2500)	1900 (350~2700)
Потребляемый ток	Охл.	А	7.3	8.51
	Обогрев	А	7.3	8.56
Расход воздуха			Внутр. м³/ч	800
Внутренний блок				
Уровень звук. давл.			Внутр. дБ(А)	32/37/40/45
Габаритные размеры			ШхВхГ мм	865x305x215
Размеры упаковки			ШхВхГ мм	1008x319x221
Вес нетто / брутто			Внутр. кг	948x383x310
Наружный блок				
Уровень звук. давл.			Наружн. дБ(А)	12/16
Диаметр соединит. труб	Газ	дюйм	54	55
	Жидк.	дюйм	1/2	1/2
Длина трассы / перепад высоты			1/4	1/4
Габаритные размеры			м	25/10
Размеры упаковки			ШхВхГ мм	955x700x396
Вес нетто / брутто			Наружн. кг	1029x750x458
				52/57