

# Серия U-Cool



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

## Цветные панели

Выберите цвет панели, гармонирующий со стилем вашего интерьера.



Инверторный компрессор G10



Бесшумная работа



Функция "I Feel"



Очистка воздуха



Система самоочистки



Дисплей с часами



Экономный обогрев



Ночной режим



"Теплый" старт



Информативный дисплей



Таймер



Режим "Турбо"



Само-диагностика



Авторестарт



Блокировка пульта



Много-скоростной вентилятор



Низкое энерго-потребление



Автоматическая работа



Интеллек-туальная разморозка



Направляемый воздушный поток

## Серия U-Cool

Модель			GWH09UB-K3DNA1A*	GWH12UB-K3DNA1A *	GWH18UC-K3DNA1B *
Функция			Охл./Обогрев		
Производительность	Охл.	Вт	2600 (1000~3400)	3500 (1300~4000)	5300 (2000~6000)
	Обогрев	Вт	2870 (600~3800)	3810 (900~4300)	5600 (2000~6350)
Коэф. энергоэффективности EER/COP			Вт/Вт	4.03/4.13	3.61/3.61
Электропитание			Ф, В, Гц	1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60
Потребляемая мощность	Охл.	Вт	645 (200~1200)	970 (360~1300)	1550 (580~2450)
	Обогрев	Вт	695 (160~1250)	1055 (340~1360)	1550 (520~2650)
Потребляемый ток	Охл.	А	2.83	4.22	6.8
	Обогрев	А	3.05	4.58	6.8
Расход воздуха (max)			Внутр.	м³/ч	570
Внутренний блок					
Уровень звук. давл.			Внутр.	дБ(А)	21-38
Габаритные размеры			ШхВхГ	мм	896x320x159
Размеры упаковки			ШхВхГ	мм	970x400x240
Вес нетто / брутто			Внутр.	кг	11.5/14.5
Наружный блок					
Уровень звук. давл.			Наружн.	дБ(А)	50
Диаметр соединит. труб	Газ	дюйм	3/8	1/2	1/2
	Жидк.	дюйм	1/4	1/4	1/4
Длина трассы / перепад высоты			м	15/10	20/10
Габаритные размеры			ШхВхГ	мм	776x540x320
Размеры упаковки			ШхВхГ	мм	823x595x358
Вес нетто / брутто			Наружн.	кг	29/33

\*Последний символ в маркировке модели обозначает цвет полосы на панели внутреннего блока: А — серебристая, В — красная, С — синяя.