

Серия Free Match IV

мультисплит-системы


R410A

INVERTER
Consumes less energy, more comfort



Мультисплит-системы

Free Match IV — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.



Технические параметры наружных блоков в системе Free Match IV

Модель			GWHD(18)NK3KO	GWHD(24)NK3MO	GWHD(28)NK3KO	GWHD(36)NK3BO	GWHD(42)NK3AO
Производительность	Охл.	кВт	5.20 (2.14-5.8)	7.10 (2.3-8.5)	8 (2.3-10.3)	10.50	12.10
	Обогрев		5.40 (2.6-5.9)	8.50 (3.7-8.8)	9.3 (3.7-10.3)	12.00	13.00
EER/COP			3.59/3.72	3.26/3.73	3.15/3.73	3.0/3.2	3.37/3.66
Электропитание		Ф, В, Гц	1, 220-240, 50				
Потребляемая мощность	Охл.	кВт	1.45	2.18	2.54	3.50	3.59
	Обогрев		1.45	2.28	2.49	3.75	3.55
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	58	58	57	54
Максимальное количество внутренних блоков		шт	2	3	4	4	5
Максим. общая эквивалентная длина фреоновой трассы		м	20	60	70	70	80
Макс. перепад по высоте между внутр. и наружн.блоком		м	10	10	10	20	20
Диаметр соединительных труб	жидк.		1/4"; 1/4"	1/4"; 1/4"; 1/4"	1/4"; 1/4"; 1/4"; 1/4"	1/4"; 1/4"; 1/4"; 3/8"	1/4"; 1/4"; 1/4"; 3/8"; 3/8"
	газ		3/8"; 3/8"	3/8"; 3/8"; 3/8"	3/8"; 3/8"; 3/8"; 3/8"	3/8"; 3/8"; 1/2"; 5/8"	3/8"; 3/8"; 1/2"; 1/2"; 5/8"
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	955×396×700	980×427×790	980×427×790	1015×440×1103	1015×440×1103
Вес блока нетто/брутто		кг	51.0/55.5	68.0/73.0	69.0/74.0	94.0/104.0	102.0/112.0