

# Серия Lomo



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)
- Очистка воздуха
- Самоочистка
- Экономный обогрев

Интеллектуальная разморозка	Автоматическая работа	Функция «I Feel»	Ночной режим	«Теплый» старт	«Холодная» плазма	Направляемый воздушный поток	Информативный дисплей	Таймер
Режим «Турбо»	Самодиагностика	Авторестарт	Блокировка пульта	Низкотемпературное охлаждение	Исполнение: ● Стандартное ● Опция			

## Серия Lomo

Модель			GWN07QA-K3NNC2A	GWN09QB-K3NNC2A	GWN12QC-K3NNC2A	GWN18QD-K3NNC2A	GWN24QE-K3NNC2A
<b>Функция</b>			Охл./Обогрев				
<b>Производительность</b>	Охл.	Вт	2200	2638	3550	5275	6450
	Обогрев	Вт	2400	2755	3700	5510	6741
<b>Козф. энергоэффективности EER/COP</b>			3.21/3.61				
<b>Электропитание</b>			Ф, В, Гц 1, 220-240, 50				
<b>Потребляемая мощность</b>	Охл.	Вт	685	821	1106	1640	2009
	Обогрев	Вт	664	763	1025	1530	1867
<b>Потребляемый ток</b>	Охл.	А	3.04	3.65	4.9	7.3	9.0
	Обогрев	А	2.95	3.39	4.56	6.8	8.6
<b>Расход воздуха</b>	Внутр.	м³/ч	470	530	630	850	1100
<b>Внутренний блок</b>							
<b>Уровень звук. давл.</b>	Внутр.	дБ(А)	26/30/34/38	28/32/35/39	29/33/37/41	35/39/43/47	35/37/43/46
<b>Габаритные размеры</b>	ШхВхГ	мм	713 x 270 x 202	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
<b>Размеры упаковки</b>	ШхВхГ	мм	776 x 268 x 362	866 x 271 x 367	921 x 281 x 379	1041 x 383 x 320	1148 x 413 x 350
<b>Вес нетто / брутто</b>	Внутр.	кг	8.5/10	9/11.5	10/12.5	13.5/16.5	17/20.5
<b>Наружный блок</b>							
<b>Уровень звук. давл.</b>	Наружн.	дБ(А)	50	50	52	56	56
<b>Диаметр соединит. труб</b>	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
	Жидк.	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Длина трассы / перепад высоты</b>			м 15/10				
<b>Габаритные размеры</b>	ШхВхГ	мм	720 x 428 x 310	720 x 428 x 310	848 x 540 x 320	899 x 596 x 378	913 x 680 x 378
<b>Размеры упаковки</b>	ШхВхГ	мм	768 x 353 x 490	768 x 353 x 490	881 x 363 x 595	948 x 420 x 645	997 x 431 x 740
<b>Вес нетто / брутто</b>	Наружн.	кг	22.5/24.5	26/29	33/36	46.5/49.5	52/56