

# серия Lomo Inverter

R410A

INVERTER  
Consumes less energy, more comfort

Energy Efficiency Class A+



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)



«Теплый» старт



Автоматическая работа



Авто. движение горизонтальных жалюзи



Низко-температурный обогрев



Низко-температурное охлаждение



Ночной режим



Режим «Турбо»



Авторестарт



Таймер



Блокировка пульта



Пульт ДУ с часами



Фильтр «Ионы серебра»



Фильтр Механический



Фильтр много-ступенчатый



Плавный пуск



Само-диагностика



Инверторный компрессор



Многоскоростной вентилятор



Интеллектуальная разморозка



Пуск при низком напряжении сети

Модель		GWH07QA-K3DNC2C	GWH09QB-K3DNC2D	GWH12QB-K3DNC2D	GWH18QD-K3DNC2E	GWH24QD-K3DNC2A
Функция		охлаждение/обогрев				
Производительность	Охлаждение	Вт 2 200 (300~2 500)	2 500 (600~2 800)	3 200 (600~3 600)	4 600 (650~5 200)	6 155 (1 750~6 300)
	Обогрев	Вт 2 300 (600~2 600)	2 800 (600~3 200)	3 400 (600~3 800)	5 000 (700~5 275)	6 200 (1 750~6 750)
SEER/SCOP		5.1/3.8	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.5/4.0
Источник электропитания		ф. В, Гц 1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт 685 (120~1 200)	780 (120~1 300)	997 (120~1 400)	1 430 (150~1 860)	2 000 (450~2 200)
	Обогрев	Вт 637 (120~1 400)	775 (120~1 400)	942 (120~1 500)	1 380 (160~1 680)	1 900 (450~2 430)
Потребляемый ток	Охлаждение	А 3.6	3.6	4.5	6.3	9.4
	Обогрев	А 3.5	3.5	4.4	6.1	10.0
Расход воздуха (макс.)		м³/ч 500	500	560	850	850
<b>Внутренний блок</b>						
Уровень звукового давления		дБ(А) 24/34/36/40	29/34/36/40	28/34/37/42	33/37/41/45	34/39/43/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм 713×270×195	790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм 776×362×268	852×355×273	852×355×273	1 041×383×320	1 041×383×320
Вес нетто/брутто		кг 8.5/10.0	9.0/11.0	9.0/11.0	13.5/16.5	13.5/16.5
<b>Наружный блок</b>						
Уровень звукового давления		дБ(А) 49	51	52	54	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм 3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м 15/10	15/10	20/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм 720×428×310	776×540×320	842×596×320	842×596×320	955×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм 768×490×353	823×595×358	881×645×363	881×645×363	1 029×750×458
Вес нетто/брутто		кг 21.5/23.5	26.5/29.0	29.0/32.0	33.0/36.0	46.0/50.5