

# серия U-Poem

**G<sup>10</sup>** Inverter

**R410A**

**INVERTER**  
Consumes less energy, more comfort

**A** Energy Efficiency Class A+



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

silver

red



● - только для модулей silver

Модель			GWH09UB-K3DNA3E silver	GWH09UB-K3DNA3A red	GWH12UB-K3DNA3E silver	GWH12UB-K3DNA3A red
Функция			охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 600 (800~3 400)	2 600 (1 000~3 400)	3 500 (900~4 000)	3 500 (1 300~4 000)
	Обогрев	Вт	2 800 (750~3 800)	2 870 (600~3 800)	3 800 (900~4 200)	3 810 (900~4 300)
SEER/SCOP			6.10/4.00	—	6.10/4.00	—
EER/COP			—	4.03/4.13	—	3.61/3.61
Источник электропитания			ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	720 (200~1 400)	645 (200~1 200)	1 090 (100~1 400)	970 (360~1 300)
	Обогрев	Вт	760 (150~1 550)	695 (160~1 250)	1 170 (150~1 680)	1 055 (340~1 360)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.4	2.8	5.0	4.2
	Обогрев	А	3.6	3.1	5.0	4.6
Расход воздуха (макс.)			м³/ч	560	560	570
Внутренний блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	26/30/34/38	26/31/35/39	23/28/34/39
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	896×320×159	896×320×159	896×320×159
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	973×403×255	973×403×255	973×403×255
Вес нетто/брутто			кг	11.0/13.5	11.0/13.5	11.5/14.5
Наружный блок						
Уровень звукового давления			дБ(А)	50	50	52
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Длина трассы/перепад высот			м	15/10	20/10	20/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)			мм	776×540×320	842×596×320	848×540×320
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)			мм	851×595×363	881×645×363	881×595×363
Вес нетто/брутто			кг	31/34	33/36	38/43