

серия **Pular Inverter R32**



- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)



Модель		GWH09AGA-K6DNA4A	GWH12AGB-K6DNA4A	GWH18AGD-K6DNA4D	GWH24AGD-K6DNA4C
Функция		охлаждение/обогрев			
Производительность	Охлаждение Вт	2 500 (500~3 250)	3 200 (900~3 600)	4 600 (1 000~5 300)	6 200 (1 800~6 900)
	Обогрев Вт	2 800 (500~3 500)	3 400 (900~4 000)	5 200 (1 000~5 650)	6 500 (1 300~7 913)
SEER/SCOP		6.9/5.4	6.7/5.4	6.9/5.4	7.3/5.5
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	720 (150~1 300)	991 (220~1 300)	1 355 (420~1 700)	1 786 (450~2 100)
	Обогрев Вт	750 (140~1 500)	916 (220~1 500)	1 340 (420~1 800)	1 645 (450~2 200)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.2	4.4	6.0	7.6
	Обогрев А	3.2	4.0	5.8	7.6
Расход воздуха (макс.) м³/ч		500	590	910	1 050
Внутренний блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		21/25/32/36	21/25/32/38	24/27/33/39	24/27/34/41
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		753×332×258	828×332×258	1 044×385×297	1 044×385×297
Вес нетто/брутто кг		7.5/9	8/9.5	13.5/16	14/16.5
Наружный блок					
Уровень звукового давления дБ(А)		51	51	52	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот м		15/10	15/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм		732×550×330	732×550×330	732×550×330	873×555×376
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм		792×615×393	792×615×393	794×605×376	951×620×431
Вес нетто/брутто кг		25/27.5	25/27.5	26.5/29.5	36.5/39.5